



## MOON POWER Charger SAT 400



Сателитната система SAT 400 дава възможност за изключително бързо зареждане с постоянен ток и е част от концепция, която заедно със захранващия блок Axon Side представлява цялостна система за зареждане на електромобили. Тази система позволява да се оборудват зарядни станции с няколко точки за зареждане. Дизайнът на модула оптимизира използването на пространството и ресурсите чрез патентована система за управление на кабелите. Сателитният модул се предлага в различни конфигурации.

- Дистанционен захранващ модул – идеален за местоположения с ограничено пространство
- Динамично управление на товара – един захранващ модул може да управлява до 6 зарядни модула едновременно
- Гъвкаво управление на автопарк – усъвършенстваната силова електроника осигурява гъвкавост за множество видове превозни средства и случаи на употреба

## MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД  
Бизнес Парк София, Младост 4,  
сграда 5А, ет. 3  
1766 София, България  
Имейл: [moon@porschebulgaria.bg](mailto:moon@porschebulgaria.bg)  
Телефон: 02/80 71 460  
[moon-power.bg](http://moon-power.bg)

# Технически спецификации

|                                       |                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                               | MOON POWER Charger SAT 400                                                                  |                                                                                        |
| Производител                          | Ekoenergetyka                                                                               |                                                                                        |
| Обозначение на производителя          | SAT 400                                                                                     |                                                                                        |
| Варианти                              | 400 kW                                                                                      | 400 kW                                                                                 |
| Макс. брой кабели                     | 1 бр. (5,5 м)                                                                               | 1 бр. (5,5 м)                                                                          |
| Макс. брой едновременни зареждания    | 1                                                                                           | 2                                                                                      |
| Електрически спецификации             |                                                                                             |                                                                                        |
| Стандарти/директиви                   | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121                               |                                                                                        |
| Конектор за зареждане                 | CCS2                                                                                        |                                                                                        |
| Ток                                   | 400 A (до 500 A)                                                                            |                                                                                        |
| Необходими предпазители на обекта     | Прекъсвачи според енергопотреблението на зарядната станция                                  |                                                                                        |
| Макс. мощност при прав ток            | 400 kW                                                                                      |                                                                                        |
| Спецификации на системата             |                                                                                             |                                                                                        |
| Размери [Ш x В x Д]:                  | 2000 x 400 x 250 мм<br>2300 x 610 x 250 мм със система за управление на кабелите (CMS)      | 2000 x 400 x 290 мм<br>2300 x 845 x 290 мм със система за управление на кабелите (CMS) |
| Тегло [кг]                            | 150                                                                                         | 180                                                                                    |
| Степен на защита на корпуса           | IP54                                                                                        |                                                                                        |
| Степен на защита срещу механичен удар | IK10                                                                                        |                                                                                        |
| Работна температура                   | -30 °C до +55 °C                                                                            |                                                                                        |
| Макс. работна височина [м]            | < 2000 м над морското равнище                                                               |                                                                                        |
| Оборудване                            |                                                                                             |                                                                                        |
| Комуникационни протоколи              | OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1                                                                       |                                                                                        |
| Комуникационни интерфейси             | LAN RJ45, Modbus TCP/IP, GMS модул                                                          |                                                                                        |
| Оторизация                            | Вграден RFID четец на карти (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)                            |                                                                                        |
| Измервателен уред                     | В съответствие със закона за калибриране или директивата относно измервателните уреди (ДИУ) |                                                                                        |
| Терминал за плащане                   | PAX IM 30-CCV, PAX IM 30-eService, Payter Apollo-Cloud Solution, Valina-Wordline            |                                                                                        |
| Система за управление на кабелите     | Интегрирана                                                                                 |                                                                                        |
| Допълнително оборудване               |                                                                                             |                                                                                        |
| Брандиране                            | 3 опции: Mini, Midi, Mixi<br>Корпус в желания цвят                                          |                                                                                        |
| Дисплей                               | 19-инчов дисплей                                                                            |                                                                                        |
| Корпус                                | Анти-графити покритие                                                                       |                                                                                        |