



MOON POWER Charger NYC 50

POWER Charger NYC 50 е нашият мощен и високоефективен правотоков стенен модул за обществени зони. Той съчетава надеждност и изключителна ефективност с компактен дизайн. Стенният модул се предлага в два варианта на мощността: като NYC 50 с капацитет на зареждане 50 kW, както и като NYC 50 S2 с капацитет на зареждане 49,9 kW.

И двата варианта позволяват бързо зареждане на до две превозни средства едновременно. По избор стенният модул може да бъде използван като самостоятелна зарядна станция с помощта на стойка.

- Лесно удостоверяване и фактуриране (по избор)
- До 2 точки за зареждане
- Предлага се като зарядна станция, която отговаря на изискванията на Германския закон за калибриране

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3
1766 София, България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
moon-power.bg

Техническа спецификация

Продукт	MOON POWER Charger HYC 50	
Производител	Alpitronic GmbH Einpersonengesellschaft	
Обозначение на производителя	HYC 50	
Варианти	HYC 50	HYC 50 S2

Електрически спецификации

Стандарти/директиви	IEC 6185-1; IEC 61851-23; IEC 61439-7; IEC 62311	
Възможности за свързване	3 x 380 400 V AC + PE (-15%...+10%)	
Необходими предпазители на обекта	Задължителен RCD тип B на обекта Предпазител 125 A gG (gL)/прекъсвач 125 A (тип B или C)	
Макс. мощност при прав ток	1 x 50 kW или 2 x 25 kW	1 x 49,9 kW или 2 x 24,95 kW не се изисква терминал за кредитна карта
Степен на напрежението при зареждане	150V DC – 1000V DC	
Конектор за зареждане	1 x CCS или 2 x CCS	
Напречно сечение на захранващия проводник макс.	50 мм ²	

Спецификации на системата

Размери [Ш x В x Д]:	520 x 1300 x 247 мм	
Тегло [кг]	95 – 145 кг	
Степен на защита на корпуса	IP55	
Степен на защита срещу механичен удар	IK10	
Работна температура	-30 °C до +40 °C (+55 °C при намаляване на мощността)	
Температура на околната среда	Съхранение: -40 °C до +55 °C/Транспортиране: -40 °C до +70 °C	
Макс. работна височина [м]	До 4000 м над морското равнище	
Макс. влажност [%]	10% – 95% относителна (без кондензация)	

Оборудване

Дистанционно актуализиране от производителя	Да
Комуникационни протоколи	OCPP 1.6 JSON
Комуникационни интерфейси	Мобилен 4G LTE/2G, Ethernet 10/100Base-TX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, GSM модул Modbus TCP/IP
Оторизация	Интегриран RFID четец на карти
Дисплей	10.1" сензорен екран

Техническа спецификация

Продукт	MOON POWER Charger NYC 50	
Производител	Alpitronic GmbH Einpersonengesellschaft	
Обозначение на производителя	NYC 50	
Варианти	NYC 50	NYC 50 S2

Допълнително оборудване

Управление на товара	Възможно е ограничаване на мощността на зареждане	
Допълнителни видове конектори	CHAdeMO	
Електромер	Съответства на Германския закон за калибриране	
Тип монтаж	Монтажна стойка	
Брандиране	Персонализирано боядисване, дисплей за фирмено лого/реклама	
Дължина на кабела	5 м със система за управление на кабелите (CMS) 7,5 м или 10 м с държач за кабел	