

MOON POWER Charger HYC 200



Тази гъвкава система за зареждане с прав ток позволява използването на бързи зарядни устройства с мощности до 200 kW. Мощността е налична в почти целия диапазон от 150 до 1000 V.

Могат да бъдат конфигурирани всички обичайни стандарти за зареждане, като например такива с контакт CHAdeMO и CCS. Чрез добавяне на захранващ блок общата мощност може да бъде увеличена до 200 kW, така че инвестицията в зарядна станция ще продължи да се изплаща и в бъдеще. Лесната поддръжка прави POWER Charger HYC 200 дори още по-впечатляваща. Модулната структура на системата ни позволява да отговорим на Вашите желания и бързо да предоставим решение, съобразено с нуждите Ви, без да правим компромиси с производителността или качеството.

- Свободно конфигурируеми портове за зареждане
- Фактуриране чрез интегриран LTE модем (необходима е система за фактуриране)
- Динамично управление на мощността на зареждане (необходимо е външно управление на натоварването)

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3
1766 София, България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
moon-power.bg

Технически спецификации

Продукт	MOON POWER Charger HYC 200		
Производител	Alpitronic GmbH Einpersonengesellschaft		
Име на производител	HYC 200		
Варианти	100 kW	100 kW	200 kW
Макс. брой кабели	1	2	2
Макс. брой едновременни зареждания	1	2	2

Електрически спецификации

Стандарти/директиви	DC протокол: EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 CCS, RFID система: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693		
Конектор за зареждане	CCS2		
Възможности за свързване	3-фазен 400 V, 160 A, 50 Hz	3-фазен 400 V, 160 A, 50 Hz	3-фазен 400 V, 315 A, 50 Hz
Необходимии предпазители на обекта	Прекъсвачи според енергопотреблението на зарядната станция		
Макс. мощност при прав ток	1 x 100 kW	1 x 100 kW или 2x 50 kW	1 x 200 kW или 2 x 100 kW
Диапазон на напрежението при зареждане с прав ток	150-1000 V		
Входящ диаметър на захранващия кабел	19-28 mm на фаза		
Препоръчителни напречни сечения на проводници L1, L2, L3, N, PE	150 mm ² или 180 mm ²		

Системни спецификации

Размери [Ш x В x Д]:	420 x 2236 x 854 mm
Тегло	325 - 462 kg
Степен на защита на корпуса	IP 54
Степен на защита срещу механичен удар	IK10
Работна температура	-30 °C до +55 °C -30 °C до +40 °C
Температура на околната среда	-30 °C до +40 °C (+55 °C при намаляване на мощността)
Максимална работна височина [m]	До 4000 m над морското равнище
Макс. влажност [%]	10% - 95% относителна (без кондензация)

Оборудване

Дистанционна поддръжка от производителя	Да
Комуникационни протоколи	Подготовка за OCPP 1.6, OCPP 2.0
Комуникационни интерфейси	LAN RJ45, Modbus TCP/IP, GSM модул
Оторизация	Вграден RFID четец на карти (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)
Дисплей	15,6-инчов дисплей, 4 бутона
Допълнителен обхват на доставката	Монтажна планка

Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на артикули, посочени в настоящата техническа спецификация. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Стойностите, услугите и всяка друга информация, илюстрации или чертежи, посочени в настоящата техническа спецификация, брошури и други търговски документи, са единствено примерни и подлежат на постоянно преразглеждане и адаптация. Доколкото дадена информация не е изрично посочена от нас като обвързваща, посочените данни не са гарантирани. Валидни са единствено данните в обвързващ приемо-предавателен протокол или в договора за продажба. Освен ако не е посочено друго, става въпрос за необвързващи, некартелни ориентировъчни цени. Версия: 05/2025 г.

Технически спецификации

Продукт	MOON POWER Charger NYC 200		
Производител	Alpitronic GmbH Einpersonengesellschaft		
Име на производител	NYC 200		
Варианти	100 kW	100 kW	200 kW
Макс. брой кабели	1	2	2
Макс. брой едновременно зареждания	1	2	2

Допълнително оборудване

Управление на товара	Чрез Modbus, динамично управление на мощността на зареждане
Допълнителни видове конектори	CHAdeMO
Електромер	В съответствие с Германския закон за калибриране
Тип монтаж	Подов монтаж върху основа или предварително изработена основа
Брандиране	Персонализирана боя и цвят на корпуса, дисплей за лого/реклама
Дължина на кабела	3,5 m или 5 m и система за управление на кабелите (CMS)