



MOON Charger Pro-line

MOON Pro-line е нашето интелигентно решение за зареждане – с една или две точки за зареждане, идеално пригодена за полупублични и публични места. Благодарение на разнообразните опции за монтаж, зарядната станция може да бъде инсталирана както на стената, така и да бъде свободно стояща с допълнителна стойка.

Големият дисплей с важна информация като доставената енергия, скоростта и продължителността на зареждане, лесният за използване потребителски интерфейс и надеждният хардуер правят MOON Pro-line модерна и лесна за употреба зарядна станция.

- Интелигентно управление на натоварването за максимална ефективност
- Една или две точки за зареждане с до 22 kW всяка
- В съответствие със закона за калибриране

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3
1766 София, България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
moon-power.bg

Техническа спецификация

Продукт	MOON Charger Pro-line	
Производител	ALFEN ICU B.V.	
Обозначение на производителя	Eve Single/Double Pro-line	
Варианти	Single	Double

Електрически спецификации

Стандарти/директиви	IEC 61851-1	
Възможности за свързване WW	3-фазен 400 V, 32 A, 50 Hz	
Необходими предпазители на обекта	RCD тип A/30 mA	LS63A (RCD тип B/30 mA интегриран)
Разпознаване на остатъчен прав ток	6 mA интегриран	
Макс. мощност на зареждане с променлив ток	1 x 22 kW	1 захранващ проводник: 2 x 11 kW 2 захранващи проводника: 2 x 22 kW
Номинално напрежение	400 V	
Номинален ток	32 A	
Конектор за зареждане	Кабел тип 2 32 A или бухса тип 2	Бухса тип 2
Напречно сечение на един захранващия проводник [мин./макс.]	5 x 4 мм²/5 x 6 мм²	5 x 4 мм²/5 x 6 мм²

Спецификации на системата

Размери [В x Ш x Д]	373 x 242 x 181 мм	590 x 338 x 230 мм
Тегло [кг]	4 кг	15 кг
Клас на защита	I	
Степен на защита на корпуса	IP55	IP54
Степен на защита срещу механичен удар	IK10	
Работна температура	-25 °C до + 55 °C	
Температура на околната среда	-25 °C до + 40 °C	

Оборудване

Електромер	Директива за средствата за измерване (MID)/Германски закон за калибриране	
Комуникационни протоколи	OCPP 1.5/1.6/2.0.1 Modbus [TCP/IP]	
Комуникационни интерфейси	RJ45 LAN интерфейс RJ11 (за §14a от Германския закон за енергетиката (EnWG)), интегриран GSM модул	
Оторизация	Вграден RFID четец на карти (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)	
Дисплей	3.5" LED цветен дисплей	7" LED цветен дисплей

Допълнително оборудване

Управление на товара	Статично управление на товара Динамично управление на товара Мрежа за интелигентно зареждане	
Заряден кабел	Заряден кабел, гладък (4 м)	Не
Тип монтаж	Монтажна стойка или стенен монтаж	
Акcesoари	Основа	

Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на артикули, посочени в настоящата техническа спецификация. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Стойностите, услугите и всяка друга информация, илюстрации или чертежи, посочени в настоящата техническа спецификация, брошури и други търговски документи, са единствено примерни и подлежат на постоянно преразглеждане и адаптация. Доколкото дадена информация не е изрично посочена от нас като обвързваща, посочените данни не са гарантирани. Валидни са единствено данните в обвързващ приемо-предавателен протокол или в договора за продажба. Освен ако не е посочено друго, става въпрос за необвързващи, некартелни ориентировъчни цени. Версия: 10/2025 г.