



MOON POWER2Go

Пълен комплект



Зарядният кабел POWER2Go е оборудван като пълен комплект с изпитаните адаптери за стенен контакт и транспортна чанта. Със своя широк диапазон от интелигентни функции той е идеалният „преносим стенен модул“. Благодарение на интегрирания Wi-Fi интерфейс зарядното устройство може да бъде свързано към облака и процесът на зареждане може да бъде контролиран и управляван чрез приложение. С помощта на адаптерите за стенен контакт – с автоматично разпознаване – електрозахранване може да бъде извлечено по всяко време от всички одобрени в ЕС контакти с капацитет на зареждане до 22 kW.

- Зареждане на всички CEE контакти в Европа
- Контролирано чрез приложение през Bluetooth и Wi-Fi
- Удобно транспортиране с чанта

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3
1766 София, България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
moon-power.bg

Техническа спецификация

Продукт	MOON POWER2Go
Производител	DiniTech GmbH
Обозначение на производителя	NRGkick

Електрически спецификации

Стандарти/директиви	EN 62752; EN 62196; EN 60309
Възможности за свързване	1 до 3-фазен, 400/230 V; до 32 A, 50 Hz
Необходими предпазители на обекта	CEE контакт с включен предпазител Интегриран RCD тип B
Разпознаване на остатъчен прав ток	6 mA
Макс. мощност на зареждане с променлив ток	22 kW
Номинално напрежение	400 V
Букса за зареждане съгласно IES 62196-1	Кабел тип 2, 5 м

Системни спецификации

Размери [Д x Ш x В]	216 x 90 x 64 мм (корпус), обща дължина: 5 м
Клас на електрическа защита	I
Степен на защита на корпуса	IP67
Степен на защита срещу механичен удар	IK10
Температура на околната среда	40 до +70 °C
Макс. работна височина [м]	4000 м над морското равнище
Макс. влажност [%]	5% – 95% (без кондензация)

Оборудване

Електромер	Интегриран
Приложение	Интелигентен контрол на процесите на зареждане, автоматични доклади за зареждане и много други. ¹
Комуникационни интерфейси	През Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE)
Доставени артикули	Заряден кабел + 4 адаптера + транспортна чанта
Функции за безопасност	Следене на температурата и защита от прегряване (адаптер и щифтове на адаптер), защита от свръхнапрежение, защита от ниско напрежение (blackout), откриване на прекъсване на връзката със защита от електрическа дъга, автоматично самоизпитване, откриване на обратна полярност, проверка на непрекъснатостта на защитното заземяване, устойчивост на прегазване (IEC EN 62752)

Допълнителни функции на Power2Go Pro

GSM модул	Интегрирана електронна SIM карта (LTE) за мобилна интернет връзка (дистанционен достъп чрез приложение)
GPS	За подробни доклади за зареждане, които могат да бъдат отнесени към конкретни места

¹ Услуги в облак с приложението POWER2Go.

Техническа спецификация

Продукт	MOON POWER2Go
Производител	DiniTech GmbH
Обозначение на производителя	NRGkick

Допълнително оборудване

Адаптер	Адаптер тип 2
Фотоволтаици	Възможни са зареждане на излишък ² , зареждане със 100% фотоволтаичен ток
Дължина на кабела	7,5 м/10 м
Комуникационни протоколи	OCPP 1.6 (JSON) Възможно е интегриране в системи за фактуриране и управление

² Налично е само с лиценз DiniTech. Съвместими инвертори: Fronius, solar edge, SMA, Kostal, Huawei, victron energy, Sungrow, GOODWE, SOLAX, Sofar, ZCS Azzurro, hoymiles, sonnen, E3 DC, Solarmax, KACO, Growatt, OpenEMS, homewizard, MYP MEC electronics, Shelly