

MOON POWER Charger SAT 600



Сателитната система SAT 600 дава възможност за изключително бързо зареждане с постоянен ток и е част от концепция, която заедно със захранващия блок представлява готова за използване система за зареждане на електромобили. Тази система е идеална за изграждане на цяла група от зарядни станции. Дизайнът гарантира ефективно използване на пространството и удобна за потребителя работа.

- Дистанционен захранващ модул – идеален за местоположения с ограничено пространство
- Динамично управление на товара – един захранващ модул може да управлява до 6 зарядни модула едновременно
- Гъвкаво управление на автопарк – усъвършенстваната силова електроника осигурява гъвкавост за множество видове превозни средства и случаи на употреба

MOON – Експерт в цялостните решения за електрическа мобилност

С удоволствие ще Ви консултираме относно зарядни станции, фотоволтаични системи, акумулаторни системи за домашни или фирмени нужди.



Порше БГ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4,
сграда 5А, ет. 3
1766 София, България
Имейл: moon@porschebulgaria.bg
Телефон: 02/80 71 460
moon-power.bg

Технически спецификации

Продукт	MOON POWER Charger SAT 600	
Производител	Ekoenergetyka	
Обозначение на производителя	SAT 600	
Варианти	600 kW	
Макс. брой кабели	1 бр. (4,5 м), въздушно или течно охлаждане	
Макс. брой едновременни зареждания	1	

Електрически спецификации		
Стандарти/директиви	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121	
Конектор за зареждане	CCS	HPC
Ток	500 A (до 600 A)	600 A
Необходими предпазители на обекта	Прекъсвачи според енергопотреблението на зарядната станция	
Макс. мощност при прав ток	600 kW	

Спецификации на системата		
Размери [Ш x В x Д]:	2300 x 735 x 425 мм 2300 x 910 x 430 мм (с CMS)	
Тегло [кг]	330	
Степен на защита на корпуса	IP54	
Степен на защита срещу механичен удар	IK10	
Работна температура	-30 °C до +55 °C	
Макс. работна височина [м]	< 2000 м над морското равнище	

Оборудване		
Комуникационни протоколи	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1	
Комуникационни интерфейси	LAN RJ45, Modbus TCP/IP, GMS модул	
Оторизация	Вграден RFID четец на карти (Mifare Ultralight и Mifare Desfire)	
Измервателен уред	В съответствие със закона за калибриране или директивата относно измервателните уреди (ДИУ)	
Терминал за плащане	PAX IM 30-CCV, PAX IM 30-eService, Payter Apollo-Cloud Solution, Valina-Wordline	
Система за управление на кабелите	Интегрирана	

Допълнително оборудване		
Брандиране	3 опции: Mini, Midi, Mixi Корпус в желания цвят	
Дисплей	24-инчов дисплей	
Корпус	Анти-графити покритие	

¹Вносителят не носи отговорност за отпадане от производство на артикули, посочени в настоящата техническа спецификация. Използваните снимки са илюстративни. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и неточности. Стойностите, услугите и всяка друга информация, илюстрации или чертежи, посочени в настоящата техническа спецификация, брошури и други търговски документи, са единствено примерни и подлежат на постоянно преразглеждане и адаптация. Доколкото дадена информация не е изрично посочена от нас като обвързваща, посочените данни не са гарантирани. Валидни са единствено данните в обвързващ приемо-предавателен протокол или в договора за продажба. Освен ако не е посочено друго, става въпрос за необвързващи, некартелни ориентировъчни цени. Версия: 10/2025 г.